

# Specificaties SCM Multi-split



Bekijk alle combinatiemogelijkheden.

SCM		40ZS-W	45ZS-W	50ZS-W	60ZS-W	71ZS-W	80ZS-W	100ZS-W	125ZM-S
<b>PRESTATIES KOELEN</b>									
Capaciteit	kW	4,0 (1,5-5,9)	4,5 (1,5-6,4)	5,0 (1,7-7,1)	6,0 (1,8-7,5)	7,1 (1,8-8,8)	8,0 (1,8-9,2)	10,0 (1,7-11,5)	12,5 (1,8-14,0)
Opgenomen vermogen	kW	0,80	0,96	1,02	1,32	1,42	1,70	2,70	3,90
S.E.E.R.		9,1	9,1	8,8	8,8	8,3	8,2	8,6	5,6
Energielabel		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	n.b.
Werkbereik	°C	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46
<b>PRESTATIES VERWARMEN</b>									
Capaciteit	kW	4,5 (1,3-6,3)	5,3 (1,3-6,5)	6,0 (1,0-7,5)	6,8 (1,0-7,8)	8,6 (1,1-9,4)	9,3 (1,1-9,8)	10,5 (0,9-11,5)	13,5 (1,5-14,0)
Capaciteit (-10°C)	kW	4,1	4,1	4,7	4,7	6,7	6,7	n.b.	8,1
Opgenomen vermogen	kW	0,83	1,06	1,16	1,40	1,75	1,95	2,38	3,25
S.C.O.P.		4,7	4,6	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5	4,1
Energielabel		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	n.b.
Werkbereik	°C	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24
<b>ALGEMENE GEGEVENS</b>									
Luchthoeveelheid	m <sup>3</sup> /h	1950	1950	2460	2460	3000	3360	4500	4500
Geluidsdruk (silent mode)*	dB(A)	49(44)	50(44)	49(43)	50(43)	50(45)	54(46)	54(49)	57
Afmetingen (HxBxD)	mm	595 x 870 x 290	595 x 870 x 290	640 x 915 x 290	640 x 915 x 290	750 x 953 x 340	750 x 953 x 340	945 x 970 x 370	945 x 970 x 370
Gewicht	kg	40	40	48,5	48,5	61	61	73	92
Voeding	V/pH/ Hz	220- 240/1/50- 60	220- 240/1/50-60	220- 240/1/50-60	220- 240/1/50-60	220- 240/1/50-60	220- 240/1/50-60	220- 240/1/50-60	220- 240/1/50-60
Koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A
Kleur omkasting		RAL7044	RAL7044	RAL7044	RAL7044	RAL7044	RAL7044	RAL7044	RAL7044
Aansluitbare binnendelen		2	2	3	3	4	4	5	6
Max. leidinglengte totaal	m	30	30	40	40	70	70	75	90
Max. leidinglengte per unit	m	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. hoogteverschil	m	15	15	15	15	20	20	20	20

\*De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner