

					2MXM40N2V1B	2MXM50N2V1B	2MXM68N2V1B
Casing	Kleur				Ivoorwit	Ivoorwit	Ivoorwit
Afmetingen	Unit	H	mm	550	550	734	
		B	mm	765	765	958	
		D	mm	285	285	340	
Verpakte unit	Verpakte unit	H	mm	614	614	820	
		B	mm	900	900	1,050	
		D	mm	357	357	480	
Gewicht	Unit			kg	36	41	60.0
	Verpakte unit			kg	38	43	65.0
Compressor	Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	W	970	1,246	
		Verwarming	Nom.	W	981	1,372	
	Aantal_				1	1	1
	Model				1YC25GXD#C	2YC40JXD#C	2YC71DXD#C
	Hoeveelheid olie			cm ³	375	650	900
	Compressor=-Type				Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor
	Output			W	800	1,300	2,400
	Olietype				FW68DA	FW68DA	FW68DA
Warmtewisselaar	Lengte			mm	805	810	920
	Rijen		Aantal		2	2	2
	Lamelafstand			mm	1.50	1.50	1.40
	Trappen		Aantal		24	24	32
	Passes		Quantity		3.2	3.2	6.4
	Leidingtype				7.0 Hi-XD	8.1 Hi-XA	Hi-XA
	Buisdiameter			mm	7.0	8.1	8
	Lamel		Type		WF lamel	WF lamel	WHS8 WATERAFSTOTENDE LAMEL
			Coating		Anti-corrosiebehandeling	Anti-corrosiebehandeling	Anti-corrosiebehandeling
Fan	Type				Schroefventilator	Schroefventilator	Schroef
	Uitblaasrichting				Horizontaal	Horizontaal	
	Aantal				1	1	
Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog	m ³ /min	36	37	46.5	
		Hoog	cfm	1,271	1,306	1,642	
		Nom.	m ³ /min			42.5	
		Nom.	cfm			1,501	
		Medium	m ³ /min	33	34		
		Middelhoog	cfm	1,165	1,200		
		Fluisterstille werking	m ³ /min	20	20	24.1	