


/ AY-serie specificaties



MSZ-AY25~50 VGK



MUZ-AY25~42 VGK



MUZ-AY250 VGK



Bediening

	WSH-AY25 VGK	WSH-AY35 VGK	WSH-AY42 VGK	WSH-AY50 VGK
Binnen-unit	MSZ-AY25	MSZ-AY35	MSZ-AY42	MSZ-AY50
Buiten-unit	MUZ-AY25	MUZ-AY35	MUZ-AY42	MUZ-AY50

Vermogen en prestaties

		WSH-AY25 VGK	WSH-AY35 VGK	WSH-AY42 VGK	WSH-AY50 VGK
Koelcapaciteit	kW	0,9-3,4	1,1-3,8	0,9-4,5	1,4-5,4
S.E.E.R. Koelen		8,7	8,7	7,9	7,5
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf *	kWh	100	141	186	232
Energielabel koelen		A+++	A+++	A++	A++
Verwarmingscapaciteit	kW	1,0-4,1	1,3-4,6	1,3-6,0	1,4-7,3
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	2,4	2,9	3,8	4,2
S.C.O.P. Verwarmen		4,8	4,7	4,7	4,7
Jaarlijks energiegebr. In verw.bedrijf *	kWh	697	863	1131	1248
Energielabel verwarmen		A++	A++	A++	A++

Elektrische gegevens

		WSH-AY25 VGK	WSH-AY35 VGK	WSH-AY42 VGK	WSH-AY50 VGK
Voeding	V/fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen verm. set (koelen/verwarmen)	kWe	0,60/0,78	0,99/1,03	1,30/1,39	1,54/1,47
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten)	A	0,26/3,6	0,26/4,7	0,32/6,6	0,32/7,0
Afzekerwaarde	A	10	10	10	16
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit		Buiten	Buiten	Buiten	Buiten

Overige gegevens

		WSH-AY25 VGK	WSH-AY35 VGK	WSH-AY42 VGK	WSH-AY50 VGK
Koudemiddel		R32	R32	R32	R32
Nominale koudemiddelvulling	kg	0,55	0,55	0,70	1,00
Voorgevuld tot x m leidinglengte	m	7	7	7	7
Extra vulling per meter leidinglengte	g/m	20	20	20	20
Koelleiding diameters	inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Max. leidinglengte	m	20	20	20	20
Max. hoogteverschil	m	12	12	12	12
Voorzien van Cleaning Free Technology		Ja	Ja	Ja	Ja
Voorz. van winterreg. (koelen bij lage temp.)		Nee (-10)	Nee (-10)	Nee (-10)	Nee (-10)

Type binnen-unit

		MSZ-AY25 VGK	MSZ-AY35 VGK	MSZ-AY42 VGK	MSZ-AY50 VGK
Luchtvolume koelen (laag/hoog)	m ³ /h	216/630	216/666	270/630	312/702
Geluidsdruk niveau koelen (laag/hoog)	dB(A)	18/42	18/42	21/42	28/44
Gewicht	kg	10,5	10,5	10,5	10,5
Afmeting (HxBxD)	mm	299x798x245	299x798x245	299x798x245	299x798x245
Condensaansluiting	mm	16	16	16	16

Type buiten-unit

		MUZ-AY25 VG	MUZ-AY35 VG	MUZ-AY42 VG	MUZ-AY50 VG
Luchtvolume	m ³ /h	1932	1932	1920	2430
Geluidsdruk niveau buiten-unit koelen **	dB(A)	47	49	50	52
Gewicht	kg	27	28,5	34	40,5
Afmeting (HxBxD)	mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285	714x800x285

* Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden ** Gemeten op 1 meter van de unit in het vrijveld condities.