



Satelliet single-split set SRR35ZS-W 3,5 kW inclusief infrarood bediening

Artikelnummer: 7100151



Omschrijving

De satellietunits van Mitsubishi Heavy Industries van het type SRR worden volledig uit het zicht geplaatst boven een verlaagd plafond of in een koof. Het satellietmodel wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen. Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters. Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

Pluspunten


- De airco voor ruimtes met een beperkte plafondruimte
- Onopvallend in het plafond weggewerkt



Verkoop Klimatechniek

(0180) 751 360
info@coolmark.nl

Dit artikelnummer bestaat uit



Satellietunit SRR35ZS-W 3,5 kW
warmtepomp inverter R32

7001451




Buitenunit SRC35ZS-W2 3,5 kW
220/240V-1-50Hz warmtepomp
inverter R32

7000762

Satelliet single-split set SRR35ZS-W 3,5 kW inclusief infrarood bediening

Accessoires



Uitblaasplenum geïsoleerd t.b.v.
FDUT22/28/36KXE6F /
SRR25/35ZM-S 662x101x200mm vv
2x158

7090862



Interface INKNXMHI001R000 met
KNX TP-1 protocol

7090876




Interface INMBSMHI001R000 met
Modbus RTU protocol (RS485
netwerk)

7090877



Modulair AC Cloud
met app

7090893



Print SC-ADNA-E t.b.v. van
koppeling RAC aan superlink II

7140187



Interface koppeling SC-BIKN2-E
t.b.v. bedrade bediening
SRK50/60ZSX-S

7140196



RAC wifi interface WF-RAC t.b.v.
SRKxxZS(X) SRKxxZS(X) SRKxxZR
SRRxxZS SRFxxZSX Bediening via
Smart M-Air App

7140199



Ecotouch bediening RC-EX3A kit
combinatie van interface koppeling
en bedrade wandbediening

7140499

ALGEMENE SPECIFICATIES

Artikelnr.	7100151
Merk	Mitsubishi Heavy Industries
Serie	Satelliet single-split set
Bestelcode leverancier	SRR35ZS-W set
Kortingsgroep	007000
HS-code	84158100

Satelliet single-split set SRR35ZS-W

3,5 kW inclusief infrarood bediening

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Configurator Aantal ruimtes	1
Configurator Uitvoering	Single split set
Configurator Model	Satelliet model
Configurator Bediening	Infrarood
Configurator Koelcapaciteit	3,5
Configurator Verwarmingscapaciteit	4,25
Configurator Kleur	Aluminium
Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50

Prestaties koelen

Koelcapaciteit (kW)	3,5(0,9~4,3)
Pdesign cap. Koelen (kW)	3,5
Opgenomen vermogen koelen (kW)	0,93
Nominale stroomsterkte koelen (A)	4,3
S.E.E.R.	6,8
E.E.R.	3,76
Jaarlijks energieverbruik koelen (kW/uur)	181
Energielabel koelen (kW)	A++
Temperatuurbereik koelen	-15~+46°C

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit (kW)	4,25(0,9~4,6)
Verwarmingscapaciteit -10 °C (kW)	3,1
Pdesign cap verwarmen (kW)	3,1
Opgenomen vermogen verwarmen (kW)	1,01
Nominale stroomsterkte verwarmen (A)	4,7
S.C.O.P.	4,6
C.O.P.	4,16
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	966
Energielabel verwarmen	A+
Temperatuurbereik verwarmen	-20~+24°C

Overig

PED categorie	Art.4 Lid 3 Installatie
Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50
Afzekerwaarde (A)	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm2)	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximale leidinglengte (m)	20
Maximaal hoogteverschil (m)	10
Koelleiding diameters (inch)	1/4"-3/8"
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud (kg)	0,78
CO2 equivalent (kg/ton)**	0,5265
Buitenunit voorgevuld tot x m	15
Extra vulling per meter (g/m)	20

Gegevens binnendeel

Ingebouwde wifi-module	Optioneel
Aanwezigheidssensor	Optioneel
Luchthoeveelheid u-la/ta/mi/ho (m3/uur)	300/420/510/600
Geluidsdruk u-la/ta/mi/ho dB(A)	25/31/34/38
Geluidsvermogen dB(A)	57
Externe statische druk (Pa)	35
Condensaansluiting (mm)	Ø25
Afmetingen (HxBxD mm)	200x750x500
Gewicht (kg)	20,5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m3/uur)	1890
Geluidsdruk (silent mode) dB(A)	50(45)
Geluidsvermogen dB(A)	62
Afmetingen (HxBxD mm)	540x842x290
Gewicht (kg)	34,5

Satelliet single-split set SRR35ZS-W 3,5 kW inclusief infrarood bediening

*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

AANVULLENDE INFORMATIE

Documentatie/Links

[SRR Brochure](#)

[Maatschets tekening](#)

[Geluidsniveaus](#)

[Gebruikershandleiding](#)

[Informatie voor consumenten](#)

[Informatie voor zakelijk gebruik](#)

[Satelliet model SRR-ZS-W Productleaflet](#)

[Conformiteitsverklaring](#)